


## ВЫПРЯМИТЕЛЬ С ВОЗДУШНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

### **БВ4Д-4000/6000-0,1-Е**

#### СХЕМА: В2U



#### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- источники бесперебойного питания
- электропривод
- гальваника

#### ОСОБЕННОСТИ

- воздушное естественное охлаждение
- защитный кожух
- ручки для переноса
- встроенные снабберы

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра  | БВ4Д-4000/6000-0,1-Е |
|---|----------------------|
| Рабочее напряжение, кВ  | 0,1                  |
| Рабочий ток длительностью до 1 мин ( $T_a \leq 40$ °С), А, не более                         | 4000                 |
| Бестоковая пауза между включениями, мин, не менее   | 30                   |
| Допустимый ток разовой перегрузки длительностью до 10 сек, ( $T_a \leq 40$ °С), А, не более | 6000                 |
| Рабочая частота, Гц   | 50                   |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм, не более                                  | 590 x 510 x 320      |
| Масса, кг, не более   | 60                   |
| Климатическое исполнение  | УХЛ                  |
| Категория размещения  | 4                    |

